

## PARAMETRY SZYCIA

maksymalna szybkość	do 1300 ściegów na min.
długość ściegu	1 - 4 mm
szerokość ściegu	5 - 7 mm
transport różnicowy	0.8 - 0.2
wys. podnoszenia stopki	max. 6 mm



## FUNKCJE

1 - 2 igłowy

3 - 4 nitkowy

Transport zębów różnicowy

Automatyczne nawlekanie chwytacza

Obrzucanie z podwijaniem - merezka



**1.** Automatyczne nawlekanie chwytacza  
Cudowny wynalazek pozwalający szybko nawleć nici dolne.



**2.** Praktyczny pojemnik na akcesoria.



**3.** Wbudowana funkcja obróbiana z podwijaniem N - szycie normalne, R - szycie merezka.



**4.** Teleskopowy prowadnik nici.



**5.** Transport różnicowy - zapobiega uciążliwym marszczeniu się szytych materiałów.



**6.** Kolorowe naprężacze ułatwiają regulację nici i ich nawlekanie.




**7.** Łatwe otwieranie stołka - wystarczy nacisnąć.



**11.** Regulacja długości ściegu i do 4 mm



**8.** Zatraskawska stopka dociskowa, umożliwia szybką jej zmianę na inną aktualnie potrzebną.



**9.** Wbudowane oświetlenie ułatwia pracę.



**10.** Regulacja odcinających materiał noży - do 7 mm.



## STOPKI SPECJALNE (OPCJA)



**12.** Uchwyt ułatwiający przenoszenie.



**13.** Elektroniczny regulator obrotów maszyny.

